

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №305/2011/ЕС
№ GAEC001/8

ХИДРОФОБ ФЛУИД

CE

1. Уникален идентификационен код на продукта – тип:
GAEC001
2. Този продукт е предназначен за:
EN 934-2:T9, Уплътняваща добавка.
EN 934-2:T2, Пластифицираща добавка за бетон.
3. Производител:
АДИНГ АД Скопие, Новоселски път (ул. 1409) No. 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония.
4. Упълномощен представител:
АДИНГ България ЕООД Бул. Тотлебен 89 А, София, Р. България
5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Система 2+
- 6а. Хармонизиран стандарт:
EN 934-2:2009+A1:2012
БДС EN 934-2:2009+A1:2012/NA:2013

Нотифициращ орган

Научно изследователски строителен институт – НИСИ ЕООД, Р. България, София 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифициран орган за оценяване на съответствията на строителни продукти с идентификационен № 2032 от регистъра на Европейската комисия, е извършил първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол, съгласно система 2+ и издаде [Сертификат за качество на продуктите](#).

7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация	
Съдържание на хлориди	$\leq 0,1\%$ по маса	БДС EN 934-2:2009+A1:2012/NA:2013	EN 934-2:2009+A1:2012
Съдържание на алкалии	$\leq 4,0\%$ по маса		
Корозионно поведение	Съдържа компоненти само от EN 934-1:2008, приложение A.1		
Якост на натиск	<u>(при еднаква консистенция или еднакво w/c отношение – T9)</u> На 28 дена: Изпитваната смес $\geq 85\%$ от контролната смес <u>(при еднаква консистенция – T2)</u> На 7-ми и 28-ми ден: Изпитвана смес $\geq 110\%$ от контролната смес		
Съдържание на въздух	В изпитваната смес $\leq 2\%$ по обем в сравнение с контролната смес		
Усвояване на капилярите	<u>Изпитване в продължение на 7 дни след 7 дни втвърдяване</u> Изпитваната смес $\leq 50\%$ на маса от контролната смес <u>Изпитване в продължение на 28 дни след 90 дни втвърдяване</u> Изпитваната смес $\leq 60\%$ на маса от контролната смес		
Редукция на направна вода	На изпитваната смес $\geq 5\%$ спрямо контролната смес		
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен		

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.



За и от производителя, потписано от:
Генерален директор,

Зоран Петровски

Скопие, 20.10.2023 год.

CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели № GAEC001/8

 2032	
АДИНГ АД Скопие, Новоселски път (улица 1409) №.11 1060 Скопие, Р. С. Македония 23 GAEC001/8 EN 934-2:2009+A1:2012 ХИДРОФОБ ФЛУИД Уплътняваща добавка / Пластифицираща добавка EN 934-2:T9 EN 934-2:T2	
Съдържание на хлориди	≤ 0,1% по маса
Съдържание на алкалии	≤ 4,0% по маса
Корозионно поведение	Съдържа компоненти само от EN 934-1:2008, приложение A.1
Якост на натиск	<u>(при еднаква консистенция или еднакво w/c отношение – T9)</u> На 28 дена: Изпитваната смес ≥ 85% от контролната смес <u>(при еднаква консистенция – T2)</u> На 7-ми и 28-ми ден: Изпитвана смес ≥ 110% от контролната смес
Съдържание на въздух	В изпитваната смес ≤ 2% по обем в сравнение с контролната смес
Усвояване на капилярите	<u>Изпитване в продължение на 7 дни след 7 дни втвърдяване</u> Изпитваната смес ≤ 50% на маса от контролната смес <u>Изпитване в продължение на 28 дни след 90 дни втвърдяване</u> Изпитваната смес ≤ 60% на маса от контролната смес
Редукция на направната вода	На изпитваната смес ≥ 5% в сравнение с контролната смес
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен

ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH)

Информации и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

ЗАБЕЛЕЖКА

Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.