



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №305/2011/ЕС
№ GKDA001/8

ДЕКОСИЛ

CE

1. Уникален идентификационен код на продукта – тип:
GKDA001

2. Този продукт е предназначен за:
EN 1504-2:ZA.1f, покритие за повърхностна защита на бетонни повърхности, придаваща повишена физическа устойчивост.
- физическа устойчивост – Метод 5.1 според EN 1504-2 (Метод 5.1 според EN 1504-9)

3. Производител:
АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония.

4. Упълномощен представител:
АДИНГ България ЕООД, бул. Тотлебен №89 А, гр. София, Р. България.

5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Система 2+

6а. Хармонизиран стандарт:
EN 1504-2:2004
БДС EN 1504-2:2005

Нотифициращ орган

Научно изследователски строителен институт – НИСИ ЕООД, Р. България, София 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифициран орган за оценяване на съответствията на строителни продукти с идентификационен № 2032 от регистъра на Европейската комисия, е извършил първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол, съгласно система 2+ и издаде [Сертификат за качество на продуктите.](#)

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация	
Якост на сцепление чрез pull-off тест	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 1504-2:2005	EN 1504-2:2004
Капилярна абсорбция	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$		
Устойчивост на абразия	$< 3000 \text{ mg}$		
Устойчивост на удар	Клас II $\geq 10 \text{ Nm}$ Без поява на пукнатини и разслоявания		
Реакция на пожар	Клас F		
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен		

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.



За и от производителя, потписано от:

Генерален директор,

Зоран Петровски

Скопие, 09.02.2024 год.

CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели GKDA001/8

 2032	
АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония 17 GKDA001/8 EN 1504-2:2004 ДЕКОСИЛ Покритие за повърхностна защита на бетонни повърхности, придаваща повишена физическа устойчивост	
Якост на сцепление чрез pull-off тест	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Капилярна абсорбция	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Устойчивост на абразия	$< 3000 \text{ mg}$
Устойчивост на удар	Клас II $\geq 10 \text{ Nm}$ Без поява на пукнатини и разслоявания
Реакция на пожар	Клас F
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен

ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH): Информации и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

ЗАБЕЛЕЖКА: Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.