

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

Согласно Регулатива (ЕУ) Бр. 305/2011

Бр. GFAB001/9

ХИДРОМАЛ ФЛЕКС**CE**

1. Единствен идентификационен број на типот на производот:
GFAB001
2. Наменета употреба:
Според EN 14891:ZA.1, цементно – полимерен премаз (СМ) за изведба на еластична хидроизолација под керамички плочки поврзани со лепило.
3. Производител:
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија
4. Овластен претставник:
/
5. Систем/и на AVCP:
**Систем 3 (за водонепропусност)
Систем 4**
- 6а. Хармонизиран стандард:
EN 14891:2017

Нотифицирано тело:

Научноистражувачки градежен институт - НИСИ (Научноизследователски строителен институт) ЕООД, Р. Бугарија, Софија 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифицирано тело за градежни производи со идентификациски број NB 2032 од регистарот на Европската комисија изврши почетен надзор на производство и на контролата на фабричкото производство и врши континуирано следење, вреднување и оценување на контролата на фабричкото производство под системот 3.

7. Декларирани својства:

Суштински карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација	
Почетна јакост на атхезија	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	МКС EN 14891:2017	EN 14891:2017
Јакост на атхезија по контакт со вода	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Јакост на атхезија по термичко стареење	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Јакост на атхезија по циклуси мрзнење- одмрзнување	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Јакост на атхезија по контакт со варова вода	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Водонепропусност	Без продор на вода и $\leq 20\text{g}$ промена на маса		
Способност за премостување на пукнатини при стандардни услови	$\geq 0,75 \text{ mm}$		

Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираните својства. Оваа Изјава за својства е издадена, во согласност со Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.

За и во име на производителот потпишана од:

Генерален директор,



Зоран Петровски, дипл.инж.арх.

Скопје, 25.10.2023 год.

CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GFAB001/9

 2032	
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (улица 1409) бр.11 1060 Скопје, Северна Македонија 23 GFAB001/9 EN 14891:2017 ХИДРОМАЛ ФЛЕКС Цементно-полимерен премаз (СМ) за изведба на еластична хидроизолација под керамички плочки поврзани со лепило	
Почетна јакост на атхезија	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Јакост на атхезија по контакт со вода	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Јакост на атхезија по термичко стареење	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Јакост на атхезија по циклуси мрзнење-одмрзнување	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Јакост на атхезија по контакт со варова вода	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Водонепропусност	Без продор на вода и $\leq 20\text{g}$ промена на маса
Способност за премостување на пукнатини при стандардни услови	$\geq 0,75 \text{ mm}$

ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)

Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемискиот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).

НАПОМЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разликите во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го почитува официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачувува правото да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.