

DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës (BE/EU) nr. 305/2011

Nr. GCBK001/7

REPARATUR MALTER F4



1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:

GCBK001

2. Dedikimi i përdorimit:

Sipas EN 1504-3:ZA.1, produkt për riparime jo strukturore të betonit - Ilaç me bazë çimento hidraulike dhe aditiv polimer (PCC)

Ky produkt është menduar për:

- Restaurimi i betonit me suvatim manual (Metoda 3.1 sipas EN 1504-9)
- Mbrojtje ose restaurim pasiv duke rritur shtresën mbrojtëse të armaturës me suva (Metoda 7.1 sipas EN 1504-9)

3. Prodhuesi:

ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

Sistemi 2+

6a. Standardi i harmonizuar:

EN 1504-3:2005

Organi i verifikimit:

Instituti Ndërtimor për Hulumtime Shkencore - R. e Bullgarisë ИИИИ (Научноизследователски строителен институт), Sofje 1618, bul. "Nikola Petkov" № 86 – organi i njoftuar për prodhimet ndërtimore me numër identifikimi NB 2032 nga Regjistri i Komisionit Evropian ka kryer mbikëqyrjen fillestare të prodhimit dhe kontrollin e prodhimit të fabrikës dhe kryen monitorimin, vlerësimin dhe notimin e vazhdueshëm të kontrollit të prodhimit në fabrikë sipas sistemit 2+ dhe lëshoi [një Certifikatë konformiteti me kontrollin e prodhimit në fabrikë](#).

7. Vetitë e deklaruara:

Karakteristika thelbësore	Vetitë	Specifikacioni i harmonizuar teknik
Rezistenca në shtypje	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$ (Klasës R4)	EN 1504-3:2005
Përmbajtja e joneve të klorit	$\leq 0,05\%$	
Forca ngjitëse me testi i tërheqjes	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Mbledhja/shpërndarja e kufizuar	Forca e lidhjes pas tkurrjes dhe zgjerimit $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Rezistenca ndaj karbonizimit	Rezistente $dK \leq \text{standard (MC 0,45)}$	
Modulet e elasticitetit	$\geq 20 \text{ GPa}$	
Pajtueshmëria termike Pjesa 1: Ngrirja/shkrirja me kripëra ngrirëse	Forca e lidhjes pas 50 cikleve ngrirje-shkrirje $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Absorbimi kapilar	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Reagimi ndaj zjarrit	Klasës A1	
Substancat e rrezikshme	Prona nuk është e përcaktuar	

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.

Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori i Përgjithshëm,



Zoran Petrovski

Shkup, 20.10.2023

CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GCBK001/7



ADING AD Shkup,
 Novoselski pat (ul 1409) nu.11
 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut
 17

GCBK001/7

EN 1504-3:2005

REPARATUR MALTER F4

Produkt për riparime të betonit jo strukturor -
 Ilaç i bazuar në çimento hidraulike dhe aditiv polimer (PCC)

Rezistenca në shtypje	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$ (Klasës R4)
Përmbajtja e joneve të klorit	$\leq 0,05\%$
Forca ngjitime me testi i tërheqjes	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Mbledhja/shpërndarja e kufizuar	Forca e lidhjes pas tkurrjes dhe zgjerimit $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Rezistenca ndaj karbonizimit	Rezistente $dK \leq \text{standard (MC 0,45)}$
Modulet e elasticitetit	$\geq 20 \text{ GPa}$
Pajtueshmëria termike	Forca e lidhjes pas 50 cikleve ngrirje-shkrirje
Pjesa 1: Ngrirja/shkrirja me kripëra ngrirëse	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Absorbimi kapilar	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Reagimi ndaj zjarrit	Klasës A1
Substancat e rrezikshme	Prona nuk është e përcaktuar

INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

VËREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-ut, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë patjetër publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta patjetër të respektohet. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.