

DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës (BE/EU) nr. 305/2011

Nr. GCAA001/8

ADINGPOKS N



1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:

GCAA001

2. Dedikimi i përdorimit:

Sipas EN 1504-4:ZA.1b, ngjitës epoksid i destinuar për ngjitjen strukturore dhe lidhjen midis betonit ekzistues dhe betonit ose llaçit të ri të freskët.

Ky produkt është menduar për:

- Forcimi strukturor dhe ngjitja e betonit ose llaçit (Metoda 4.4 sipas EN 1504-9)

3. Prodhuesi:

ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

Sistemi 2+

6a. Standardi i harmonizuar:

EN 1504-4:2004

Organi i verifikimit:

Instituti Ndërtimor për Hulumtime Shkencore - R. e Bullgarisë ИИСИ (Научноизследователски строителен институт), Sofje 1618, bul. "Nikola Petkov" № 86 – organi i njoftuar për prodhimet ndërtimore me numër identifikimi NB 2032 nga Regjistri i Komisionit Evropian ka kryer mbikëqyrjen fillestare të prodhimit dhe kontrollin e prodhimit të fabrikës dhe kryen monitorimin, vlerësimin dhe notimin e vazhdueshëm të kontrollit të prodhimit në fabrikë sipas sistemit 2+ dhe lëshoi [një Certifikatë konformiteti me kontrollin e prodhimit në fabrikë.](#)

7. Vetitë e deklaruara:

Karakteristika thelbësore	Vetitë	Specifikacioni i harmonizuar teknik
Rezistenca në shtypje	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	EN 1504-4:2004
Forca ngjitëse nga testi i tërheqjes	Thyerja në beton	
Forca e prerjes	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	
Shtimi linear	$\leq 0,1\%$	
Moduli statik i elasticitetit nën shtypje	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	
Përshtatshmëria për aplikimin e nënshtresës së lagësht	Thyerja në beton	
Koha e instalimit - koha e hapur	$\geq 80 \text{ min}$	
Koha e përdorshmërisë Pot-life	$120 \pm 20 \text{ në } (23 \pm 2)^\circ\text{C}$	
Temperatura e tranzicionit të qelqit	$\geq 40^\circ\text{C}$	
Koeficienti i zgjerimit termik	$\leq 100 \cdot 10^{-6} (1/^\circ\text{C})$	
Këmbëngulja	Ajo kalon	
Reagimi ndaj zjarrit	Klasës F	
Substancat e rrezikshme	Prona nuk është e përcaktuar	

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.



Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:
Drejtori i Përgjithshëm,

Shkup, 20.10.2023

Zoran Petrovski

CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GCAA001/8



ADING AD Shkup,
 Novoselski pat (ul 1409) nu.11
 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut
 16

GCAA001/8

EN 1504-4:2004

ADINGPOKS N

Ngjitës epoksi i destinuar për lidhje dhe realizim strukturor të një lidhjeje
 midis betonit ekzistues dhe betonit ose llaçit të ri të freskët

Rezistenca në shtypje	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Forca ngjitëse nga testi i tërheqjes	Thyerja në beton
Forca e prerjes	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Shtimi linear	$\leq 0,1\%$
Moduli statik i elasticitetit nën shtypje	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Përshtatshmëria për aplikimin e nënshtresës së lagësht	Thyerja në beton
Koha e instalimit - koha e hapur	$\geq 80 \text{ min}$
Koha e përdorshmërisë Pot-life	120±20 në (23±2)°C
Temperatura e tranzicionit të qelqit	$\geq 40^\circ\text{C}$
Koeficienti i zgjerimit termik	$\leq 100 \cdot 10^{-6} (1/^\circ\text{C})$
Këmbëngulja	Ajo kalon
Reagimi ndaj zjarrit	Klasës F
Substancat e rrezikshme	Prona nuk është e përcaktuar

INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

VËREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-ut, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë patjetër publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta patjetër të respektohet. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.