

OPLLATIN V

Vaj universal i emulguar mveshës

FUSHA E PËRDORIMIT

Për mbrojtje të mveshjes gjatë realizimit të punëve me beton. Është i dedikuar për të gjitha llojet e mveshjes: të çelikut, plastike dhe për mveshje prej drurit të impregnuar.

CILËSI

- Mundëson ndarje të lehtë të mveshjes nga betoni;
- Nuk lë njolla të sipërfaqen e betonit;
- E përmirëson cilësinë e sipërfaqes së betonit;
- Shpenzim i ulët;
- Nuk lëshon aromë të pakëndshme;
- I thjeshtë për vendosje manuale dhe me makinë (me spërkatje);
- Prodhim ekologjik.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

CILËSI	METODË	VLERË E DEKLARUAR
Dukje	-	lëng i verdhë
Dendësi	-	0,95-1,0g/cm ³

METODOLOGJIA PËR REALIZIM

PËRGATITJE E NËNSHTRESËS

Sipërfaqja e mveshjes duhet të jetë e thatë, e pastër dhe pa pluhur.

VENDOSJA

Vendosja realizohet me furçë, cilindër ose me spërkatje në shtresë me trashësi të njëjtë, me ç'rast sigurohet mbulim plotësisht i barazuar të sipërfaqes. Sipas nevojës, materiali mund të hollohet me ujë deri në 10%. Vendosja në shtresa më të trasha mund të ndikojë negativisht në dukjen e sipërfaqes së betonit.

Pas vendosjes Opllatin V duhet të lihet një periudhë të caktuar (10-20min, varësisht nga kushtet e temperaturës) deri në humbjen e plotë të ngjyrës.

Betonimi duhet të realizohet në periudhë deri 48h pas vendosjes së Opllatin V.

Temperatura e mveshjes, si dhe temperatura ambientale gjatë vendosjes duhet të jetë në kufij nga 0-35°C..

SHPENZIMI

0,015-0,03kg/m²

PASTRIMI

Veglat dhe pajisja pastrohen me ujë menjëherë pas përdorimit.

PAKETIMI

Kova plastike prej 5 kg dhe 20 kg
Fuçi plastike prej 180 kg
Kontejnerë prej 900 kg

VENDOSJA NË DEPO

Në ambalazh origjinal, të mbyllur, në temperaturë prej 5°C deri 35°C, i mbrojtur nga dielli i drejtpërdrejtë.
Afati i përdorimit 12 muaj.

Rrezik për jetën: Oplatin V nuk përmban materie toksike, por edhe krahas asaj na nevojë të kihet kujdes që materiali të mos vijë në kontakt me lëkurën, sytë ose mos të gëlltitet. Në rast të kontaktit me lëkurën ose me sytë, nevojitet që menjëherë të bëhet shpëlarje me ujë të pastër rrjedhës. Nëse gëlltitet, nevojitet të kërkohet ndihmë mjekësore. Informacione shtesë janë dhënë në Fletën e sigurisë të prodhimit.

Zjarr: Oplatin V është lëng që nuk ndizet. Informacione shtesë janë dhënë në Fletën e sigurisë të prodhimit.

Pastrimi dhe vendosja në depo: Mbetjet e palidhura nga Oplatin V pastrohen me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur nevojitet që të depozitohet sipas rregullave lokale dhe regullativave për atë lloj të mbeturinave. Informacione shtesë janë dhënë në Fletën e sigurisë të prodhimit.