

# DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës (BE/EU) nr. 305/2011

Nr. GLCA001/8

**FASIL V****CE**

1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:

**GLCA001**

2. Dedikimi i përdorimit:

**Sipas EN 1504-2:ZA.1a, impregnim hidrofobik për mbrojtjen e sipërfaqes së betonit  
Ky produkt është menduar për:**

- Mbrojtja nga depërtimet – Metoda 1.1 sipas EN 1504-2 (Metoda 1.1. sipas EN 1504-9)
- Kontrolli i lagështisë – Metoda 2.1 sipas EN 1504-2 (Metoda 2.1 sipas EN 1504-9)
- Rritja e rezistencës – Metoda 8.1 sipas EN 1504-2 (Metoda 8.1 sipas EN 1504-9)

3. Prodhuesi:

**ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut**

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

**Sistemi 2+**

6a. Standardi i harmonizuar:

**EN 1504-2:2004**

Organi i verifikimit:

**Instituti Ndërtimor për Hulumtime Shkencore - R. e Bullgarisë НИСИ**  
(Научноизследователски строителен институт), Sofje 1618, bul. "Nikola Petkov" № 86 –  
organi i njoftuar për prodhimet ndërtimore me numër identifikimi NB 2032 nga Regjistri i  
Komisionit Evropian ka kryer mbikëqyrjen fillestare të prodhimit dhe kontrollin e prodhimit  
të fabrikës dhe kryen monitorimin, vlerësimin dhe notimin e vazhdueshëm të kontrollit të  
prodhimit në fabrikë sipas sistemit 2+ dhe lëshoi [një Certifikatë konformiteti me kontrollin e  
prodhimit në fabrikë.](#)

## 7. Vetitë e deklaruara:


Karakteristika thelbësore	Vetitë	Specifikacioni i harmonizuar teknik
Thellësia e depërtimit	<b>Klasës I &lt; 10 mm</b>	<b>EN 1504-2:2004</b>
Thithja e ujit dhe rezistencë ndaj alkalisë	<b>&lt; 7.5 % krahasuar me kampionin e patrajtuar</b>	
	<b>&lt; 10 % pas zhytjes në një tretësirë alkaline</b>	
Koeficienti i shpejtësisë së tharjes	<b>Klasës I &gt; 30 %</b>	
Substancat e rrezikshme	<b>Prona nuk është e përcaktuar</b>	

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.

DEKLARATË PËR VETITË

Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori i Përgjithshëm,





Zoran Petrovski

Shkup, 09.02.2024

# CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GLCA001/8

 2032	
ADING AD Shkup, Novoselski pat (ul 1409) nu.11 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut 17 GLCA001/8 EN 1504-2:2004 <b>FASIL V</b> Impregnim hidrofobik për mbrojtjen e sipërfaqes së betonit	
Thellësia e depërtimit	<b>Klasës I &lt; 10 mm</b>
Thithja e ujit dhe rezistencë ndaj alkalit	<b>&lt; 7.5 % krahasuar me kampionin e patrajtuar</b>
Koeficienti i shpejtësisë së tharjes	<b>&lt; 10 % pas zhytjes në një tretësirë alkaline</b>
Substancat e rrezikshme	<b>Prona nuk është e përcaktuar</b>

#### INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS). VËREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-ut, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë patjetër publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta patjetër të respektohet. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.

DEKLARATË PËR VETITË